

Products > Réservoir a peinture pressurisé > Ensemble de reservoir pressurisé 2,25 gallons pour colle

Ensemble de reservoir pressurisé 2,25 gallons pour colle

Le réservoir pressurisé à peinture est SKU: L011076 conçu pour durer grâce a une robuste construction commercial tout en acier épais. Il comprend des régulateurs de haute qualité avec des jauges en verre, une doublure intérieure remplaçable et une tige de suction en acier inoxydable. Cette ensemble complet comprend un pot pressurisé de 2,25 gallons, un ensemble de boyau doubles spécialisé pour la colle de 25 pieds et un pistolet de pulvérisation A-908.



Le pistolet A-908 ont un modèle de jet horizontal et vertical qui est contrôlé au niveau du chapeau d'air, le débit du produit et la largeur du de pulvérisation sont contrôlés à l'arrière du pistolet. Le pointeau et le siège sont en acier inoxydable et l'ensemble du pistolet peut être placé dans une armoire de nettoyage pour pistolet.

Spécifications A-908:

Pression d'Air : 6-9 cfm à 60 psi

Entrée PSI (typique): 30 - 60 psi

Entrée de fluide: 3/8" NPS-M

Entrée d'air: 1/4" NPS-M

Conteneur: 1 litre

Type d'atomisation: conventionnel externe

Spécification du tuyau double

3/8"x 25 pieds

Le tuyau double pour la **colle** est fabriqué avec un tuyau de fluide de type caoutchouc avec une doublure intérieure spécialisée pour résister à la colle commerciale à séchage rapide. Le tuyau d'air est également un caoutchouc de qualité pour une durée de vie et une flexibilité optimale.

Spécifications de la cuve sous pression 2.25 gallons

Air requit: 1/10 CFM max.

Pression maximale: 50 psi

Entrée d'air: 1/4" NPS-M

Sortie d'air: 1/4" NPS-M

Sortie de fluide: 3/8" NPS-M

Régulateur d'air: double avec cadran

Gallon peut tenir à l'intérieur: Oui

Spécifications de la boîte d'expédition

Poids à l'expédition: 26 lb

Taille d'expédition (std.): 12Lx12Px20.5H

Part diagram P.Pot / diagramme piece reservoir

A-908 Part Diagram / diagramme piece