


Products > Réservoir a peinture pressurisé > Reservoir pressurisé 2.25 gallons téflon



Reservoir pressurisé 2.25 gallons téflon

Ce robuste réservoir pressurisé SKU: L011075 de peinture commerciale est peu coûteux et facile à utiliser. Il fournit un flux de matière constant pour les pistolets à air. Il résiste au basculement et est facile à nettoyer grâce à son intérieur recouvert de téflon. (la doublure incluse doit être utilisée avec de la laque à durcissement acide pour empêcher le revêtement de téflon de se briser et de se mélanger avec la laque).

Vendu avec 2 régulateurs: l'un pour régler la pression du fluide à un maximum de 50 psi, et l'autre pour régler l'air au pistolet à un maximum de 100 psi. Pour une utilisation avec tous les revêtements standard tels que: laque, émail, teinture, latex, époxy, colle, etc. Un gallon a peinture peut s'adapter à l'intérieur du réservoir. Le tube d'aspiration est en acier inoxydable.

Spécifications du pot de pression

Pression maximale: 50 psi

Entrée d'air: 1/4 "NPS-M

Sortie d'air: 1/4 "NPS-M

Sortie de fluide: 3/8 "NPS-M

Poids d'expédition (std.): 20,3 lb

Taille d'expédition "(std.): 12"L 12"W 14"H



Parts Diagram P.Pot 2.25G / Diagramme des piece P.Pot 2.25G
Download File



Parts Diagram Old Zinc P.Pot 2.25G / Ancien Diagramme des pieces P.Pot en zinc 2.25G
Download File



Owner Manual P.Pot / Manuel d instructions
Download File